

FICHA TÉCNICA

ESMALTE AL AGUA



DESCRIPCIONES Y USOS

Esmalte al Agua Amanecer posee una terminación satinada, formulada a base de resinas que le confieren a la película gran resistencia mecánica y adherencia. Buena resistencia a la lavabilidad. Recomendado para interior y exterior, ideal para decorar y proteger fachadas, dormitorios, cocinas, baños, living, cuyas superficies sean de concreto, vulcanita, hormigón, yeso y madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Según cartilla

Terminación: Satinada

Rendimiento teórico: 30-40 m² por galón y por mano aplicada** a un mils de espesor.

Diluyente: Agua

Dilución: 10% máximo

Tiempo de secado: Tacto: 2 horas, Repintado: 6 horas.

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación.**

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No compatibles recubrimientos alquídicos. Compatibles con recubrimientos látex, sin embargo pierde su condición de esmalte satinado al mezclarse con recubrimiento opacos o de brillo inferior.

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar libre de humedad, polvo, grasa u otro contaminante. Para superficies las cuales se requieran repintar cerciorar la buena adherencia de la pintura anterior, remover con lija el brillo de la película y así generar perfil de anclaje.

De no haber buena adherencia de la película antigua sobre la superficie, esta debe ser retirada con herramienta manual o de poder.

En superficies de concreto nuevo, esperar 28 días para el fraguado, posterior a esto la superficie o muro se deberá neutralizar con solución de ácido muriático (dilución del 20% en agua), limpiar con brocha.

Sellar con sellador de para cal Amanecer.

APLICACIÓN

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

PRESENTACIÓN

Esmalte al Agua Amanecer se encuentra disponible en galón (3.785 lts aprox.), tineta (5 galones) y tambores a pedido (200 lts aprox.) se encuentra disponible en ¼ galón y galón (3.785 lts app).