

FICHA TÉCNICA

ESMALTE AL AGUA QUALITY



DESCRIPCIONES Y USOS

Formulado en base de resinas acrílicas emulsionadas en agua, pigmentos, aditivos y fúngicida que le permite una vasta utilidad. Posee una excelente adherencia, elasticidad, dureza, buen cubritivo y una gran resistencia a la humedad, lavabilidad y al envejecimiento.

Ideal para pintar baños, cocinas, pasillos, salas en clínicas y hospitales. Puede ser aplicado sobre hormigón, estucos, ladrillos, asbesto cemento. En el pintado de baños y cocina reemplaza a los óleos y esmaltes sintéticos con notorias ventajas.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Color: Según cartilla

Terminación: Semi Brillo

Peso específico: 1,3 +/- 0,04

Diluyente: Agua

Dilución: 10% máximo

Tiempo de secado: Tacto: 2 a 24 horas

Repintado: 20 a 30 horas

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación**

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No es compatible con pinturas al aceite.

Es compatible con pintura látex pero en tal caso pierde su calidad de esmalte.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas, sin grasas o aceites, materiales sueltos o cualquier material extraño a la superficie a proteger.

APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

T° a 20°C 60% humedad relativa

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 24 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRESENTACIÓN

Esmalte al Agua quality Amanecer se encuentra disponible en:

Tambor (200 lts. aprox.), lata (4 galones),