

# FICHA TÉCNICA

## LÁTEX CIELO EXTRA PROMO



### DESCRIPCIONES Y USOS

Látex Cielo es un producto formulado en base de resina vinílica, pigmentos y extendedores seleccionados de excelente estabilidad. Posee muy buena adherencia, dureza y gran poder cubridor. Tal como su nombre lo dice es un producto diseñado especialmente para cielo.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

**Color:** Blanco

**Terminación:** Mate

**Peso específico:** 1,58 +/- 0,02

**Diluyente:** Agua

**Dilución:** 10% máximo

**Tiempo de secado al tacto:** 30 minutos

**Repintado:** 2 horas

**Rendimiento:** 50 a 60 m<sup>2</sup> por galón

**\*\*El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación**

### COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No aplica

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Látex Cielo se aplica sobre superficies limpias sin grasa, polvo o materiales sueltos. Recorrer las pequeñas saltaduras o grietas con pasta muro. Las superficies brillantes deben lijarse a fin de mejorar el anclaje de la primera mano. Las superficies nuevas, muy alcalinas, se tratan con ácido muriático diluido en una proporción de 1:3 con agua, el muro debe ser completamente enjuagado con agua y escobillado a fin de eliminar totalmente las sales u otros restos, previo a la aplicación de la pintura látex.

### APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplica

### ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 24 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

### PRESENTACIÓN

Esmalte al Agua quality Amanecer se encuentra disponible en:

Tambor (200 lts. aprox.), lata (5 galones)