

FICHA TÉCNICA

ÓLEO SINTÉTICO SANITIZADO



DESCRIPCIONES Y USOS

Es un producto de terminación brillante de muy buena calidad. Este producto ha sido formulado basándose en resinas alquídicas y pigmentos seleccionados de buena estabilidad y poder cubriente, además contiene un aditivo antimicrobiano de amplio espectro y baja toxicidad, este aditivo antimicrobiano incorporado a la pintura provee un control sobre una cantidad importante de bacterias y hongos, que pueden estar en contacto con la pintura aplicada, dentro de las cuales se consideran las siguientes: Staphilococcus Aureus, Escherichia Coli y Salmonella, entre otros, esta gran actividad se mantiene a nivel superficial en el film seco.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Color: Según cartilla

Terminación: Brillante

Peso específico: 1,15 +/- 0,02

Diluyente: Aguarrás

Dilución: 10% máximo

Tiempo de secado al tacto: 23 horas

Rendimiento: 45 a 55 m² por galón

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación**

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No aplica

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Escobillar, limpiar las superficies eliminando el polvo, partículas, residuos de grasa o aceites, pinturas antiguas mal adheridas o trizadas. Recorrer las pequeñas saltaduras o grietas interiores con pasta muro, desmanchando el parche con óleo. Pinturas brillantes anterior al óleo o esmalte deberán lijarse suavemente. Maderas nuevas imprimir previamente con aceite impregnante. Sobre fierro, escobillar, desengrasar y limpiar prolijamente, luego de dar 1 ó 2 manos de anticorrosivo maestranza, y luego pintar con Óleo Sintético Sanitizado.

APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplica

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 24 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRESENTACIÓN

Esmalte al Agua quality Amanecer se encuentra disponible en:

Tambor (200 lts. aprox.), lata (5 galones),
1 galón (3,785 lts. aprox.)