

FICHA TÉCNICA

ÓLEO OPACO



DESCRIPCIONES Y USOS

Óleo Opaco, es un producto de acabado mate de excelente calidad para uso en interiores. Este producto ha sido formulado basándose en resinas alquídicas y pigmentos con buen poder cubriente y de relleno.

Óleo Opaco, es una alternativa más económica que el óleo opaco extra, siendo especialmente indicado para el pintado de muros interiores. No es recomendable su uso en baños, cocinas y exteriores, ya que la humedad podría afectar las propiedades de la pintura.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Color: Según cartilla

Terminación: Mate

Peso específico: 1,4 +/- 0.02

Diluyente: Aguarrrás

Dilución: 20% máximo

Tiempo de secado al tacto: 1 hora

Repintado: 18 a 20 horas

Rendimiento: 50 a 55 m² por galón,

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación**

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No aplica

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Óleo Corriente Opaco se aplica sobre superficies limpias sin grasas, polvos o materiales sueltos. Recorrer las pequeñas saltaduras o grietas con pasta muro. Las superficies brillantes deben lijarse a fin de mejorar el anclaje de la primera mano. Las superficies nuevas, muy alcalinas, se tratan con ácido muriático diluido en una proporción de 1:3 con agua, el muro debe ser completamente enjuagado con agua y escobillado a fin de eliminar totalmente las sales u otros restos, previos a la aplicación de la pintura óleo.

APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplica

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 24 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRESENTACIÓN

Esmalte al Agua quality Amanecer se encuentra disponible en:

Tambor (200 lts. aprox.), lata (5 galones),
1 galón (3,785 lts. aprox.).