

FICHA TÉCNICA

PASTA MURO



DESCRIPCIONES Y USOS

Pasta Muro ha sido desarrollada a partir de resinas vinilacrílicas, espesantes y extendedores blancos, elegidos para lograr un producto de fácil aplicación y extensibilidad, buen poder de relleno, excelente adherencia y dureza.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Color: no aplica

Terminación: suave y fácil de lijar

Peso específico: no aplica

Diluyente: no aplica

Dilución: no necesita

Tiempo de secado al tacto: 1 a 12 horas

Repintado: no aplica

Rendimiento: 1 a 1,5 kilos de pasta por m²

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación**

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No aplica

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Los muros deben estar limpios y secos, libres de polvo, grasas, etc.

APLICACIÓN

Llana o espátula.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

aplicar a temperatura ambiente mayor o igual a 15°C

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 24 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRESENTACIÓN

Tambor (300 Kgs. aprox.), lata (5 galones), 1 galón (6 Kgs. aprox.).