

# FICHA TÉCNICA

## SELLADOR ACRÍLICO



### DESCRIPCIONES Y USOS

Sellador Acrílico Amanecer es un producto formulado a base de emulsiones acrílicas y aditivos dispersados en agua, que le otorgan excelente adherencia, estabilidad mecánica y resistencia a la alcalinidad e intemperie. Recomendado como imprimante para superficies tales como fibrocemento o concreto, ayudando a prevenir la saponificación de oleos por el ataque alcalino, para sustratos porosos forma una barrera contra la humedad. Se puede utilizar en exterior e interior para sellar superficies alcalinas sin riesgos de despedir olor. Ideal para superficies como volcánita, madera, yeso, fibrocemento, estuco, hormigón, albañilería y asbesto.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

**Color:** Incoloro

**Terminación:** Satinado

**Peso específico:** no aplica

**Diluyente:** Agua

**Dilución:** 10%

**Tiempo de secado al tacto:** 1 hora

**Repintado:** 24 horas

**Rendimiento:** 28 a 31 m<sup>2</sup> el galón

**\*\*El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación**

### COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No aplica

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar libre de humedad, polvo, grasa u otro contaminante.

En superficies de concreto nuevo, esperar 28 días para el fraguado, posterior a esto la superficie o muro se deberá neutralizar con solución de ácido muriático (3 volúmenes de agua por 1 volumen de ácido muriático), lavar con agua dejando secar durante 24 horas, limpiar con brocha posibles restos de polvo sobre el sustrato.

### APLICACIÓN

Brocha

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

aplicar a temperatura ambiente mayor o igual a 15°C

### ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

### PRESENTACIÓN

Esmalte al Agua quality Amanecer se encuentra disponible en:  
galón (3.785 lts aprox.) y tineta (5 galones).